MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

kolomzwenk-tempelierkraan PFA |270° (300°-300°)

Productinformatie



Deze kolomzwenkkraan met knikarm ook wel tempelierkraan genoemd wordt gekenmerkt door zijn zeer beperkte verloren hijshoogte. Het eerste deel van de arm kan zwenken over 270° en het tweede deel over 300°. Dankzij deze knikarm is het makkelijk om de last in alle richtingen te verplaatsen. Het is alleen mogelijk de zwenkarm manueel te roteren.
Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering. Ook verkrijgbaar in een uitvoering met wandbevesting zonder kolom.

Optioneel:

- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Voedingskabel voor een elektrische takel.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Lasbare Zwenkstop (om op de samenstelling te lassen).
- Geschikt voor buitengebruik.
- Elektrische takel of handkettingtakel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkvertraging op elke arm.
- Thermische verzinking. (contacteer ons)

... *Read more*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

kolomzwenk-tempelierkraan PFA |270° (300°-300°)

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PFA00122000	0,125	2	125
6025PFA00122500	0,125	2,5	125
6025PFA00123000	0,125	3	125
6025PFA00123500	0,125	3,5	125
6025PFA00124000	0,125	4	125
6025PFA00124500	0,125	4,5	125
6025PFA00125000	0,125	5	125
6025PFA00252000	0,25	2	250
6025PFA00252500	0,25	2,5	250
6025PFA00253000	0,25	3	250
6025PFA00253500	0,25	3,5	250
6025PFA00254000	0,25	4	250
6025PFA00254500	0,25	4,5	250
6025PFA00255000	0,25	5	250

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved