MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFTMOB | 270° | verplaatsbaar

Productinformatie



Geschikt voor binnen- of buitengebruik. De arm is vervaardigd met een I-profiel. Zijn licht gewicht zorgt voor grote flexibiliteit en zwenken over 270°. De structuur van de arm is geschikt voor het optioneel installeren van een elektrische zwenkmotor. Deze zwenkkraan is gemonteerd op een verplaatsbaar betonblok. De kraan kan verplaatst worden met bovenloopkraan of vorkheftruk. Een compleet gamma aan accessoires is verkrijgbaar.

KG Capaciteit bereik: 15 - 500 kg
↔ Uitlading bereik: 2000- 6000 mm
Zwenkbereik: 270°

Opties en accessoires:

- Elektrisch zwenken
- Loopkat: manueel of elektrisch
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Voedingskabel voor de takel.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen of verplaatsbaar.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

... *Read more*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFTMOB | 270° | verplaatsbaar

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PFTMOB00152000	0,15	2	150
6025PFTMOB00152500	0,15	2,5	150
6025PFTMOB00153000	0,15	3	150
6025PFTMOB00153500	0,15	3,5	150
6025PFTMOB00154000	0,15	4	150
6025PFTMOB00154500	0,15	4,5	150
6025PFTMOB00155000	0,15	5	150
6025PFTMOB00155500	0,15	5,5	150
6025PFTMOB00156000	0,15	6	150
6025PFTMOB60252000	0,25	2	250
6025PFTMOB60252500	0,25	2,5	250
6025PFTMOB60253000	0,25	3	250
6025PFTMOB60253500	0,25	3,5	250
6025PFTMOB60254000	0,25	4	250
6025PFTMOB60254500	0,25	4,5	250
6025PFTMOB60255000	0,25	5	250
6025PFTMOB00502000	0,5	2	500
6025PFTMOB00502500	0,5	2,5	500
6025PFTMOB00503000	0,5	3	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved