MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFIMOB | 270° | verplaatsbaar

Productinformatie



Algemeen

De beperkte verloren hoogte is de grootste troef van de PFI zwenkkraan. Het I-profiel laat de installatie van een elektrische of hand-takel toe.
Deze zwenkkraan is gemonteerd op een verplaatsbaar betonblok. Verplaatsen kan gebeuren door een bovenloopkkraan of dmv een vorkheftruck.
Een volledig gamma accessoires is verkrijgbaar.

Optie

- Voedingskabel voor de takel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen of verplaatsbaar.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

... *Read more*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan PFIMOB | 270° | verplaatsbaar

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PFIMOB00152000	0,15	2	150
6025PFIMOB00152500	0,15	2,5	150
6025PFIMOB00153000	0,15	3	150
6025PFIMOB00153500	0,15	3,5	150
6025PFIMOB00154000	0,15	4	150
6025PFIMOB00154500	0,15	4,5	150
6025PFIMOB00155000	0,15	5	150
6025PFIMOB00155500	0,15	5,5	150
6025PFIMOB00156000	0,15	6	150
6025PFIMOB00252000	0,25	2	250
6025PFIMOB00252500	0,25	2,5	250
6025PFIMOB00253000	0,25	3	250
6025PFIMOB00253500	0,25	3,5	250
6025PFIMOB00254000	0,25	4	250
6025PFIMOB00254500	0,25	4,5	250
6025PFIMOB00255000	0,25	5	250
6025PFIMOB00502000	0,5	2	500
6025PFIMOB00502500	0,5	2,5	500
6025PFIMOB00503000	0,5	3	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved