MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crosby IP platenklem IP10S |Verticaal

Productinformatie



De Crosby IP10S hijsklem met star hijsoog is geschikt voor het verticaal hijsen en verplaatsen van RVS (Inox) stalen platen.
De last kan van horizontale positie naar verticale positie gebracht worden en terug in horizontale positie (180°). Meestal wordt één plaatklem gebruikt maar in combinatie met een spreader/hijsbalk kunnen meerdere platenklemmen gecombineerd worden.

De IP10 platenklem is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

- **IP10:** standaard - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid van max. 363HV10 (345 HB).
- **IP10J:** uitvoering met grotere klemopeningen.
- **IP10S:** uitvoering - t.b.v. RVS (Inox) materiaal
- **IP10H:** uitvoering - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid van max. 472HV10 (450 HB).

Ook verkrijgbaar met een niet scharnierend hijsoog type IPU10S.

Eigenschappen:

- Verkrijgbaar met capaciteiten van 0,5 tot 30 ton (hogere werklasten op aanvraag).
- Verschillende bekopeningen beschikbaar van 0 tot 155mm.
- Zeer stevige en duurzame constructie.
- Indivdueel proefbelast op 2x werklast en geleverd met certificaat.
- Gemarkeerd met individueel serienr., testdatum, fabrieksnaam (Crosby IP), logo, werklast en klemopening.
- Vergrendeling open of gesloten d.m.v. een hendel.
- Uitgerust met RFID

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13155
Waarschuwing: Minimaal te belasten met 10% van de werklast.


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved


Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


Crosby IP platenklem IP10S |Verticaal

Maattekening









Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)
502100050160370	0,5	0-16	0.5-IP10S	0-16	44	130	203	40	115	42	28	11	11	1,8
502100100200370	1	0-20	1-IP10S	0-20	45	139	212	40	127	42	38	11	11	2,2
502100200350370	2	0-35	2-IP10S	0-35	78	201	330	70	188	64	55	16	16	7,6
502100300400370	3	0-40	3-IP10S	0-40	100	253	434	75	222	78	60	20	20	13,8
502100450400370	4,5	0-40	4.5-IP10S	0-40	100	253	434	75	227	82	65	20	20	15
502100600500370	6	0-50	6-IP10S	0-50	126	302	517	80	292	84	95	20	20	23,5
502100900500370	9	0-50	9-IP10S	0-50	126	325	544	80	310	94	104	25	25	27,5
502101200540370	12	0-54	12-IP10S	0-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved