

AERO-LIFT Vacuümheffer AERO-VARIOWIN

Productinformatie



De AERO-LIFT Vacuümheffer AERO-VARIOWIN is ontworpen voor het hijsen van werkstukken met offset banen zoals bijvoorbeeld ramen en kozijnen met glas. De zuignappen zijn in diepte verstelbaar waardoor het hijsen en positioneren van ramen, raamkozijnen met glas probleemloos mogelijk is.


Ideaal voor o.a. prefabwoningbouw. Hij wordt geleverd inclusief handig en veilig transportrek voor het opbergen of transporteren van de vacuümheffer.

Sterke punten van de AERO-VARIOWIN:

- **Uitstekende zuigeigenschappen en verhoogde wrijvingscoëfficiënt in verticale positie** dankzij speciale glazen AERO-LIFT-zuigplaten met laag intrinsiek volume en speciale structuur
- **Behandeling van werkstukken met een web offset tot max. 13 cm mogelijk** dankzij in diepte verstelbare zuignappen
- **Evenwichtige verdeling van de belasting** dankzij de instelbare zwaartepuntcompensatie op het ophangingsframe.
- **Mogelijkheid om kleinere formaten te hanteren** dankzij extra kortere kraanophanging
- **Gegarandeerd snel en zonder gereedschap ombouwen** dankzij insteekverbindingen die configuratie met minder of meer zuignappen mogelijk maken.
- **Geen stilstand of stilstand** dankzij de geïntegreerde motorbeveiligingsschakelaar die de vacuümgenerator beschermt tegen schade aan de wikkeling.
- **Hoogste veiligheidsnormen** dankzij het geïntegreerde tandem vacuümreservoir dat aan beide zijden van het frame is gemonteerd en de extra akoestische en visuele waarschuwingssignal
- **Rotatie van het werkstuk in verticale richting met +/-90°, evena** ... [Read more](#)

AERO-LIFT Vacuümheffer AERO-VARIOWIN

Maattekening



Technische gegevens

WLL ton	Type - Model	D mm	L mm	B EH mm mm	L EH mm mm	EH mm mm	Gewicht (kg)
0,25	AE-VARIOWIN 250/4G	270	1.625	25	36	3.280	135
0,5	AE-VARIOWIN 500/4G	360	360	25	36	4.580	140