

## AERO-LIFT Vacuümheffer AERO-WINDOW

### Productinformatie



De AERO-LIFT Vacuümheffer AERO-WINDOW, ideaal voor het veilig verticaal hijsen, positioneren en plaatsen van gladde transportgoederen zoals, glas, ramen en ruiten.

#### Sterke punten van de AERO-BASIC:


- **Uitstekende zuigeigenschappen en verhoogde wrijvingscoëfficiënt in verticale positie** dankzij speciale glazen AERO-LIFT-zuigplaten met laag intrinsiek volume en speciale structuur.
- **Alle zuigplaten kunnen in seconden worden in- of uitgeschakeld** met behulp van handbediende schuifkranen en/of snelwisselkoppelingen
- **Rotatie van het werkstuk in verticale richting met +/- 90° en bevestiging elke 90°** door middel van bowdenkabel
- **Zwaartepuntcompensatie voor verschillende ladingsgewichten** dankzij ophangoog met 3 gaten
- **Geen stilstand** dankzij de geïntegreerde motorbeveiligingsschakelaar die de vacuümgenerator beschermt tegen schade aan de wikkeling.
- **Snel en eenvoudig onderhoud:** Dankzij het intelligente zuigplaatconcept kunnen versleten zuigafdichtingen in enkele seconden en zonder gereedschap worden vervangen.
- **Snel en zonder gereedschap ombouwen gegarandeerd** dankzij insteekverbindingen die configuratie met minder of meer zuignappen mogelijk maken. Bovendien kunnen twee van de vier dwarsbalken worden verwijderd en aangepast aan verschillende lastmaten.
- **Maximale compactheid en geoptimaliseerd eigengewicht van het apparaat** dankzij de vacuümaccumulator die in het frame is geïntegreerd

#### Productvarianten:

... [Read more](#)

## AERO-LIFT Vacuümheffer AERO-WINDOW

### Maattekening



### Technische gegevens

WLL ton	Type - Model	D mm	L mm	EH mm mm	Gewicht (kg)
0,3	AE-WINDOW 300/4G	270	800	1.280	95
0,5	AE-WINDOW 500/4G	360	800	1.280	105