

419 snatchblock met sluiting

Productinformatie



Algemeen:

- Snatchblock met sluiting Crosby 419
- Voorzien van RFID systeem
- Gesmede en gelegeerde haken thermisch behandeld
- Kan worden voorzien van bronzen bussen of rollagers.
- Openklapbaar zodat de kabel makkelijk kan bevestigd worden.
- Dankzij een beveiliging kunnen bouten niet verloren gaan.
- Voorziening voor smeren onder druk.
- Voldoet aan of overtreft alle vereisten van ASME B30.36, inclusief vereisten voor identificatie, ductiliteit, veiligheidsfactor, test en temperatuur. Deze snatch blokken voldoen naast ASME B30.26 aan andere kritieke prestatie-eisen, waaronder anti-vermoeiing, stooteigenschappen en traceerbaarheid van materiaal.

[... Read more](#)


Materiaal: gesmeed en gelegeerd staal thermisch behandeld

Markering: CE

Veiligheidsfactor: 4:1

419 snatchblock met sluiting

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Schijfdia. mm	Type Lager	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)
16.15109037	419 w/eye	8-10	2	76	BB	220	76	67	168	14	14	35	35	1,8
16.15109091	419	8-10	2	76	BB	235	76	67	185	13	13	34	40	2,3
16.15109064	419	10-13	4	114	BB	340	108	79	268	16	18	43	51	5,4
16.15109126	419	16-19	8	152	BB	481	152	106	373	32	32	76	88	12,7
16.15109153	419	16-19	8	152	RB	481	152	106	373	32	32	76	88	12,7
16.15109224	419	16-19	8	203	BB	533	206	106	398	32	32	76	88	15
16.15109251	419	16-19	8	203	RB	533	206	106	398	32	32	76	88	15
16.15109322	419	16-19	8	254	BB	586	257	106	425	32	32	76	88	19,5
16.15109359	419	16-19	8	254	RB	586	257	106	425	32	32	76	88	19,5
16.15202961	419	16-19	8	305	BB	657	308	106	471	32	32	76	88	24,9
16.15109457	419	16-19	8	305	RB	657	308	106	471	32	32	76	88	24,9
16.15109420	419	16-19	8	356	BB	695	359	106	484	32	32	76	88	30,4