

Crosby wartel S-1 | gaffel -haak | tontaatslager

Productinformatie



Crosby wartel S-1 (gaffel-haak uitvoering) is uitgevoerd met tontaatslagering waardoor de wartel ook draaibaar is onder belasting. Tevens zijn ze uitgevoerd met een smeernippel voor makkelijk onderhoud. Ze zijn individueel bij de fabriek getest tot 2 x WLL.

De Crosby wartels uit de S-serie zijn leverbaar in 6 uitvoeringen:

S-1: gaffel - haak

S-2: gaffel - gaffel

S-3: gaffel - oog

S-4: oog - gaffel

S-5: oog - oog

S-6: oog - haak

Hogere tonnages t/m 1250 ton op aanvraag.

... [Read more](#)

Markering: CE


Opmerking: Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

Waarschuwing: Beslist niet te gebruiken in combinatie met een sloopbal.

Veiligheidsfactor: 5:1

Crosby wartel S-1 | gaffel -haak | tontaatslager

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Swivel No	A mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	V mm	Gewicht (kg)
11.46297011	13	3	3-S-1	291	123	70	19,1	22,4	41,1	38,9	35,8	33,3	25,4	36,6	28,4	4,45
11.46297217	16	5	5-S-1	339	160	76	22,4	25,4	57	49,3	42,9	41,1	28,4	46	36,6	7,04
11.46297413	19	8,5	8-S-1	418	192	102	25,4	39,5	71,5	62,5	56,5	54	35,1	57	41,1	13,3
11.46297618	22	10	10-S-1	502	212	114	38,1	44,5	86	66	61	89	44,5	66	49,3	21,2
11.46297814	26	15	15-S-1	565	263	127	38,1	44,5	86	71,5	81	89	44,5	76	60,5	33,5
11.46298118		25	25-S-1	680	346	152	51	51	117	87,5	92	93,5	60,5	93	76	64
11.46298216		35	35-S-1	760	357	165	51	51	117	98,5	95,5	93,5	60,5	116	81	100
11.46298314		45	45-S-1	891	392	178	57	63,5	127	121	108	102	76	129	82,5	114