



Crosby wartel S-4 | oog-gaffel | tontaatslager

Productinformatie

Crosby wartel S-4 (oog-gaffel uitvoering) is uitgevoerd met tontaatslagering waardoor de wartel ook draaibaar is onder belasting. Tevens zijn ze uitgevoerd met een smeernippel voor makkelijk onderhoud. Ze zijn individueel bij de fabriek getest tot 2 x WLL.

De Crosby wartels uit de S-serie zijn leverbaar in 6 uitvoeringen:

- S-1: gaffel - haak
- S-2: gaffel - gaffel
- S-3: gaffel - oog
- S-4: oog - gaffel**
- S-5: oog - oog
- S-6: oog - haak

Hogere tonnages t/m 1250 ton op aanvraag.

Markering: CE

Opmerking: Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

Waarschuwing: Beslist niet te gebruiken in combinatie met een sloopbal.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Swivel No	C mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Gewicht (kg)
11.46297048	13	3	3-S-4	237	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	19,1	26,2	28,4	31,8	4,08
11.46297244	16	5	5-S-4	256	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	25,4	32,5	31,8	31,8	5,6
11.46297440	19	8,5	8-S-4	311	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1	13,2
11.46297645	22	10	10-S-4	409	114	38,1	44,5	86	89	44,5	42,9	42,9	70	47,8	20
11.46297841	26	15	15-S-4	425	127	38,1	44,5	86	89	44,5	49,3	51,5	70	54	27,7
11.46298145		25	25-S-4	546	152	51	51	117	93,5	60,5	57	58,5	98,5	60,5	61
11.46298341		45	45-S-4	657	178	57	63,5	127	102	76	63,5	64,5	102	76	102

Maattekening

