

Crosby wartel S-6 | oog-haak | tontaatslager

Productinformatie



Crosby wartel S-6 (oog-haak uitvoering) is uitgevoerd met tontaatslagering waardoor de wartel ook draaibaar is onder belasting. Tevens zijn ze uitgevoerd met een smeernippel voor makkelijk onderhoud. Ze zijn individueel bij de fabriek getest tot 2 x WLL.

De Crosby wartels uit de S-serie zijn leverbaar in 6 uitvoeringen:

- S-1: gaffel - haak
- S-2: gaffel - gaffel
- S-3: gaffel - oog
- S-4: oog - gaffel
- S-5: oog - oog
- S-6: oog - haak**

Hogere tonnages t/m 1250 ton op aanvraag.

... [Read more](#)

Markering: CE


Opmerking: Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

Waarschuwing: Beslist niet te gebruiken in combinatie met een sloopbal.

Veiligheidsfactor: 5:1

Crosby wartel S-6 | oog-haak | tontaatslager

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton	Kabeldia. mm	Swivel No	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Pmm mm	Qmm mm	Rmm mm	Smm mm	Tmm mm	V mm mm	Gewicht (kg)
11.46297066	-	3	13	3-S-6	292	123	70,0	38,9	35,8	36,6	19,1	26,2	28,4	31,8	28,4	4,23
11.46297262	-	5	16	5-S-6	332	160	76,0	49,3	42,9	46,0	25,4	32,5	31,8	31,8	36,6	6,46
11.46297468	0	8,5	19	8-S-6	408	192	102	62,5	56,5	57,0	31,8	35,8	41,1	38,1	41,1	14,5
11.46297663	-	10	22	10-S-6	486	212	114	66,0	61,0	66,0	42,9	42,9	70,0	47,8	49,3	20,6
11.46297869	-	15	26	15-S-6	540	263	127	71,5	61,0	76,0	49,3	51,5	70,0	54,0	60,5	28,6
11.46298163	-	25	-	25-S-6	699	346	152	87,5	92,0	93,0	57,0	58,5	98,5	60,5	76,0	61
11.46298261	-	35	-	35-S-6	780	357	165	98,5	95,5	116	57,0	58,5	98,5	60,5	81,0	98
11.46298369	-	45	-	45-S-6	907	392	178	121	108	129	63,5	64,5	102	76,0	82,5	122