



## Crosby closed spelter socket (CSS) G-416 | Beugelsocket

### Productinformatie

De Closed Spelter Socket (beugelsocket) G-417 voor het aangieten aan staalkabels.

**Efficiëntie:** De CSS G-417 staalkabelsocket haalt een efficiëntie van 100% van de MBL van staalkabels indien goed aangegoten. Maar is gelimiteerd tot de MBL van de socket.

**Norm:** Fed. Spec. RR-S-550D TYPE B

**Afwerking:** Standaard verzinkt

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	MBL T ton	Afwerking	Kabeldia. (inch)	Gewicht (kg)
10.101039913	8-10	12	Verzinkt	5/6 -3/8	0,34
10.101039931	11-13	20	Verzinkt	7/16-1/2	0,68
10.101039959	14-16	30,8	Verzinkt	9/16-5/8	1,13
10.101039977	18	43,5	Verzinkt	3/4	1,92
10.101039995	20-22	65,3	Verzinkt	7/8	3,28
10.101040019	24-26	81,6	Verzinkt	1	4,76
10.101040037	28-30	100	Verzinkt	1 1/8	6,46
10.101040055	32-35	136	Verzinkt	1 1/4-1 3/8	8,95
10.101040073	38	170	Verzinkt	1 1/2	13,2
10.101040091	40-42	188	Verzinkt	1 5/8	16,3
10.101040117	44-48	268	Verzinkt	† 1 3/4-1 7/8	26
10.101040135	50-54	309	Verzinkt	† 2-2 3/8	35,8
10.101040153	56-60	360	Verzinkt	† 2 1/4 - 2 3/8	47,6
10.101041759	64-67	424	Verzinkt	† 2 1/2 - 2 7/8	64
10.101041777	70-73	549	Verzinkt	† 2 3/4 - 2 7/8	100
10.101041795	75-80	656	Verzinkt	† 3 - 3 1/8	125
10.101041811	82-86	750	Verzinkt	† 3 1/4 - 3 3/8	142
10.101041839	88-92	820	Verzinkt	† 3 1/2 - 3 5/8	181
10.101041857	94-102	1.005	Verzinkt	† 3 3/4 - 4	246

# Maattekening

