

## ROPETEX thin lube 30

### Productinformatie



### ROPETEX

#### Algemeen

Ropetex Thin Lube 30 is een semi-droog dunfilmsmeermiddel dat kan worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, zowel in de industrie als in de bouw. Het heeft uitstekende penetratie en corrosiewerende eigenschappen.

Thin Lube 30 minimaliseert ook slijtage tussen de draden en strengen van een staalkabel, en is daarom perfect voor frequent gebruik in moeilijke werkomstandigheden.

Hij bestaat ook uit componenten die schurende deeltjesverontreiniging verminderen, de kans dat smeermiddel 'afslijt' en een smeermiddelopbouw.

Typische toepassingen: algemene hijstoepassingen, lierkabel, torenkranen, mobiele kranen, havenkranen.

**Applicatie methode:** Hoge druk materiaal of borstel

**Minimum applicatie temperatuur:** -5°C (product min 10°C 48u voor toepassing).

**Kleur / textuur:** Brown Opaque Fluid

**NLGI Grade:** Solvent liquid

**4-ball weld load:** > 100 kgf

Beschikbaar in 400 ml aerosol, 5 liter vat and 20 liter vat.

... [Read more](#)

## ROPETEX thin lube 30

---

### Technische gegevens

Artikelnr.	Omschrijving
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum