MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX ultra lube 2

Productinformatie



ROPETEX

Algemeen

Ropetex ultra lube 2 is een milieuvriendelijk, geavanceerd high-performance hybride vet.
Het is ontwikkeld om te presteren in dockside, offshore en diepzeeomgevingen. Bovendien heeft het superieure wash-off prestaties en is het biologisch afbreekbaar,
niet-toxisch en niet-bioaccumulerend.

Ropetex Ultra Lube 2 is een milieuvriendelijk smeermiddel (EAL) en is volledig VGP 2013 conform. Het kan daarom worden gebruikt in dokken, rivieroevers, meren en andere milieugevoelige locaties.
Door de samenstelling van het product is het stabiel over een breed temperatuurbereik, waardoor het geschikt is voor tropische omgevingen.

Typische toepassingen: Offshore kranen, dockside kranen; offshore- en haveninstallaties; onderzeese installaties.

Applicatie methode: Hoge druk materiaal of borstel
Minimum applicatie temperatuur: -5°C (product min 10°C 48u voor toepassing)
Kleur / textuur: Matte Black Grease
NLGI grade: NLG2
Drop point: 154°C
Break point: -60°C
Relative density: 0.9 - 0.95
Hot salt spray test: 2880 hours
4-ball weld load: > 400 kgf
4-ball weld scar: 0,55 mm
Water spray-off: < 60% retention
Environmentally Acceptable Lubricant: YES
VGP 2013 compliant: YES

... *Read more*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX ultra lube 2

Technische gegevens

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht (kg)
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved