

Powertex heftruck hijsjuk LBF

Productinformatie



Het Powertex hijsjuk LBF voor vorkheftrucks maakt veilig en gecontroleerd hijsen vanaf één punt mogelijk met een standaard heftruck. Hij wordt direct op de vorken gemonteerd, waardoor de truck verandert in een praktische hefoplossing zonder permanente aanpassing.

Het hijsjuk is ontworpen voor situaties waarin je een centraal hijspunt nodig hebt en tegelijkertijd beide vorken en de volledige hefcapaciteit van de heftruck wilt gebruiken.

Wanneer je voor dit product kiest:

Het beste voor:

- hijs/hefwerkzaamheden met een vorkheftruck in de industrie, werkplaatsen, magazijnen en bouwomgevingen waarbij 1 hijspunt volstaat.
- Toepassingen waarbij snel bevestigen en verwijderen nodig is zonder de vorkheftruck aan te passen

Niet ideaal voor:

- hijs/hefwerkzaamheden waarbij het gewicht tussen meerdere hijspunten moet worden verdeeld

Productvoordelen:

- Schroefklem bevestiging sluit stevig op beide vorken, waardoor een stabiele positionering tijdens hijsactiviteiten wordt gegarandeerd
- Maakt enkelpuntsheffen mogelijk terwijl beide vorken worden gebruikt, wat een beter gebruik van de hefcapaciteit van de heftruck ondersteunt
- Wordt compleet geleverd met harpsluiting en wartelhaak, zodat direct gebruik mogelijk is zonder dat aparte onderdelen moeten worden besteld of gezocht
- Wartelhaak met kogellager vermindert het draaien van de last tijdens rotatie. wat gecontroleerde positionering ondersteunt [... Read more](#)

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked, Powertex, WLL, Model, productiedatum, serienummer

Temperatuursbereik: -20°C t/m +50°C


Afwerking: Rode poedercoating

Norm: Generally according to EN 13155

Veiligheidsfactor: 3:1

Powertex heftruck hijsjuk LBF

Maattekening



Technische gegevens

WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	H mm	W mm	Gewicht (kg)
1	250	140	65	281	450	120	120	14
2,5	450	150	70	381	660	140	140	28
5	450	190	90	483	720	180	180	49