

Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

Productinformatie



Algemeen

Goederen WLL max 1000kg

Personen WLL max 500 kg

3 Persoons valbeveiliging: EN795:1997 gecertificeerd - als onderdeel van een systeem dat voldoet aan en363

ATEX: Geschikt voor gebruik in Atex zone 2 explosieve atmosferen


Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Gebruiksvriendelijk
- Aanpasbare, multifunctionele trolleys - geschikt voor goederen en personen
- Gelagerde, vergrendelbare zwenkwielen voor eenvoudige positionering (advies om het portaal niet onder belasting te verplaatsen, tenzij een bevoegd persoon een passende risico- en methodeverklaring heeft uitgevoerd en dit passend acht)

... [Read more](#)

Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Max. aantal gebruikers	Standaard balklengte mm	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
PGRT20	0,25	1	2.000	125	45
PGRS40	0,25	1	4.000	125	46
PGRT23	0,25	1	2.300	125	46
PGRT40	0,25	1	4.000	125	51
PGRS23	0,4	2	2.300	200	41
PGRM20	0,4	2	2.000	200	41
PGRM23	0,4	2	2.300	200	42
PGRM40	0,4	2	4.000	200	47
PGRS20	0,5	3	2.000	250	40

Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

afmetingen (mm)														
Model	A Beam Length	B	C Min	C Max	D Min	D Max	E Min	E Max	F Min	F Max	G	H Min	H Max	J
PGRS20000		2076	1100	1500	1738	1938	1914	2114	2064	2264	1158	1850	2050	2190
PGRS23000		2376	1200	1800										2376
PGRS40000		4076	2700	3500										4076
PGRM20000		2076	1100	1500	1642	2042	1818	2218	1968	2368	1215	1755	2155	2190
PGRM23000		2376	1200	1800										2376
PGRM40000		4076	2700	3500										4076
PGRT20000		2076	1100	1500	1916	2816	2092	2992	2242	3142	1586	2028	2928	2631
PGRT23000		2376	1200	1800										2631
PGRT40000		4076	2700	3500										