



Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

Productinformatie

Algemeen

Goederen WLL max 1000kg

Personen WLL max 500 kg

3 Persoons valbeveiliging: EN795:1997 gecertificeerd - als onderdeel van een systeem dat voldoet aan en363

ATEX: Geschikt voor gebruik in ATEX zone 2 explosieve atmosferen

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Gebruiksvriendelijk
- Aanpasbare, multifunctionele trolleys - geschikt voor goederen en personen
- Gelagerde, vergrendelbare zwenkwielen voor eenvoudige positionering (advies om het portaal niet onder belasting te verplaatsen, tenzij een bevoegd persoon een passende risico- en methodeverklaring heeft uitgevoerd en dit passend acht)

Artikelnr.	WLL ton	Max. aantal gebruikers	Standaard balklengte mm	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
PGRT20	0,25	1	2.000	125	45
PGRS40	0,25	1	4.000	125	46
PGRT23	0,25	1	2.300	125	46
PGRT40	0,25	1	4.000	125	51
PGRS23	0,4	2	2.300	200	41
PGRM20	0,4	2	2.000	200	41
PGRM23	0,4	2	2.300	200	42
PGRM40	0,4	2	4.000	200	47
PGRS20	0,5	3	2.000	250	40

Technische gegevens

Maattekening

