

Powertex ankersling AS

Productinformatie



De Powertex Ankersling AS is een flexibele textiele ankerstrop voor persoonlijke valbeveiliging. Hij is ontworpen om een veilig ankerpunt te creëren waar vaste ankers of steigerhaken niet kunnen worden gebruikt. De sling wikkelt gemakkelijk om balken, constructies of andere geschikte ankerpunten en sluit direct aan op valbeveiligingsapparatuur. Het biedt een eenvoudige, draagbare oplossing voor tijdelijke verankering tijdens werk op hoogte.

Wanneer kies je dit product:

- Wanneer een tijdelijk ankerpunt nodig is en er geen permanent ankerpunt beschikbaar is
- Voor gebruik op stalen balken, constructies of vergelijkbare ankerpunten waar een steigerhaak niet geschikt is
- Geschikt voor binnen- en buitenwerk binnen standaard industriële temperatuurbereiken

Productvoordelen:

Creëert een veilig tijdelijk bevestigingspunt: Ontworpen voor gebruik waar permanente ankerpunten niet beschikbaar zijn, zodat veilig valbeveiligingsmateriaal kan worden opgezet in verschillende omgevingen.

Hoogwaardig polyesterband: Het 25 mm waterafstotende bandweefsel levert betrouwbare prestaties onder normale binnen- en buitentoepassingen.

Kleurgecodeerd per lengte: Elke lengte heeft een eigen kleur, wat het kiezen sneller maakt en helpt bij het voorkomen van verkeerde installatie op de werkplek.

Licht en makkelijk te hanteren: Het compacte ontwerp maakt het eenvoudig om de sjorbandjes mee te nemen, te installeren en te verplaatsen tijdens de werkdag.

Duidelijke permanente markering voor inspectie en traceerbaarheid

CE-markering, serienummer, lengte, productiedatum en "NIET VOOR" ... [Read more](#)

Materiaal: Waterafstotend Polyester

Markering: Volgens norm, CE, Fabrikant symbool, Product identificatie, Min breekkracht, Lengte, Productiedatum, Serienummer

Temperatuursbereik: -20°C t/m +50°C

Norm: EN 795-B, EN 566, EN 354

Waarschuwing: Niet voor hijsdoeleinden!

Powertex ankersling AS

Technische gegevens

Artikelnr.	MBF (kN)	Max. aantal personen	Lengte m	Kleur	Gewicht (kg)
825100060920	22	1	0,6	Groen	0,05
825100080920	22	1	0,8	Zwart	0,07
825100120920	22	1	1,2	Blauw	0,11
825100150920	22	1	1,5	Geel	0,13
825100200920	22	1	2	Rood	0,17