



## Evacuator reddingsapparaat voor hoogten van 50 tot 300 meter

### Productinformatie

Evacuator is het eerste brandveilige vluchtapparaat voor meerdere personen, tot hoogten van 300 meter.

De Evacuator® maakt gebruik van een gebruiksvriendelijk 'click on and go'-mechanisme. Met elke staalkabel kunnen meerdere personen tegelijkertijd afdalen, op voorwaarde dat hun gecombineerde gewicht niet hoger is dan 282 Kg op elke staalkabel / ontsnappingshaak. De totale maximale daalbelasting op het systeem is 564 Kg.

Het is verkrijgbaar in drie modellen:

- Model E50 : uitgerust met 4 kabelhaspels 50 m.
- Model E165 : uitgerust met 2 kabelhaspels 165 m.
- Model E200 : uitgerust met 2 kabelhaspels 200 m.
- Model E300 : uitgerust met 1 kabelhaspels 300 m.

Goedgekeurd conform EN-341.

Kenmerken:

- Gemonteerd klaar voor actie: gereed voor onmiddellijk gebruik in noodsituaties.
- Gecontroleerde afdaalsnelheid van ongeveer 1 mtr/sec..
- Maximale belasting per trommel 282 kg, dus 2 tot 3 volwassenen, of 2 volwassenen + 2 kinderen.
- Geen electriciteit. Werkt altijd en onmiddellijk.
- Montage kan binnen en buiten: het apparaat is weerbestendig behuisd.
- Compact, eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk.
- Lange levensduur, en geringe servicekosten.
- Qua prijs concurrerend t.o.v. afdaalapparaten gebaseerd op kernmantel lijn.
- Kwalitatief hoogstaand uitgevoerd.
- Waar mogelijk componenten van rvs, evenals de staalkabel.
- Toe te passen in elke industriële of civiele situatie.
- Voldoet als eerste aan de vereiste vanuit EN-5038:

"Het afdaalsysteem moet voldoende brandbestendig zijn om evacuatie vanuit de gondel mogelijk te maken in geval van brand, en het moet toegerust zijn op het aantal mensen dat mogelijk dient te worden geëvacueerd".

Persoonlijke beschermingsmiddelen krijgt u naar wens meegeleverd.

Vraag om meer informatie:

- Folders
- Video's
- Demonstratie.

**Markering:** Volgens norm, CE  
**Norm:** EN ISO 7149

<b>Artikelnr.</b>	<b>Max. aantal personen</b>	<b>Lengte m</b>	<b>Type - Model</b>	<b>SWL ton</b>	<b>Kabels</b>
821505000050	16	50	E50	0,282	4
821530000050	4	300	E300	0,282	1
821516500050	8	165	E165	0,282	2
821520000050	8	200	E200	0,282	2