MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kunststof hijstouw Geolift

Productinformatie



Algemeen: Met de kunststof hijstouwen van het type GeoLift kunnen moeiteloos honderden tonnen gehesen worden. Maar desondanks zijn ze licht van gewicht en makkelijk hanteerbaar. Geolift hijstouwen zijn vervaardigd van DynaOne® touwen gemaakt met Dyneema®. Ze zijn gecertificeerd en voldoen aan internationale normen.
Ze worden gefabriceerd op maat zodat ze perfect inzetbaar zijn voor specifieke hijsdoeleinden.

Verlenging bij WLL: Maximum 1,8%.
Tolerantie lengte: Prodcutie afwijking van de nominale lengte ca. 1/2 van de touwdia.

... *Read more*

Materiaal: DynaOne® gemaakt met Dyneema® SK78.
Markering: Volgens norm, Gelabeld conform de norm. Voorzien van gele hoes om aanslagpunt langs de kraanzijde te bepalen en van zwarte hoes aan de lastzijde.
Temperatuursbereik: -40 +70°C.
Norm: EN 1492-4

Veiligheidsfactor: 7:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kunststof hijstouw Geolift

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Diameter mm	WLL ton	MBL T ton	Type - Model	Lengte min. m	Weight at min. length kg
343101000000030	LS 10t	24	10	70	R1	2,3	2,5
343101500000030	LS 15t	28	15	105	R1	2,3	3,5
343103000000030	LS 30t	28	30	210	R2	2,5	9,5
343105000000030	LS 50t	40	50	350	R2	2,8	13,5
343107000000030	LS 70t	48	70	490	R2	3,0	21,0
343109000000030	LS 90t	56	90	630	R2	5,0	44,0
343110000000030	LS 100	64	100	700	R2	5,0	59,0

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved