

G-414SL kabelkous

Productinformatie



Algemeen

- Voorkomt dat de sluiting wordt verwijderd en vervangen, waardoor de CE van de samenstelling op de helling komt te staan.
- Beschikbaar in gegalvaniseerd Hot Dip.
- Crosby's kabelkousen worden gegalvaniseerd na het lassen van de wig.
- Grotere bescherming tegen slijtage en vervorming van het kabeloog.
- Langere levensduur.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 13411-1

| Artikelnr. | KabelØ Bereik mm | Afwerking | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | Gewicht Kg/100st |
|--------------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 10.251036800 | 9-10 | Verzinkt | 73 | 54 | 54 | 28,7 | 16,8 | 10,4 | 2,8 | 8,65 | 20,5 | 9,8 |
| 10.251036808 | 13-15 | Verzinkt | 92 | 70 | 70 | 38,1 | 23,4 | 13,5 | 3,55 | 10,4 | 28,4 | 23,1 |
| 10.251036817 | 16 | Verzinkt | 108 | 82,5 | 79,5 | 44,5 | 26,2 | 16,8 | 4,05 | 12,7 | 31,7 | 34,3 |
| 10.251036826 | 18-20 | Verzinkt | 127 | 95,5 | 96,5 | 51 | 33 | 19,8 | 5,6 | 16,8 | 38,1 | 72 |
| 10.251036835 | 22 | Verzinkt | 140 | 108 | 108 | 57 | 37,3 | 23,9 | 5,6 | 19,1 | 41,4 | 81 |
| 10.251036844 | 24-26 | Verzinkt | 156 | 114 | 125 | 63,5 | 44,5 | 26,9 | 6,35 | 22,4 | 47,4 | 142 |
| 10.251036853 | 28-32 | Verzinkt | 178 | 130 | 149 | 73 | 47,8 | 33,3 | 6,35 | 28,7 | 54,1 | 181 |
| 10.251036862 | 35-38 | Verzinkt | 229 | 159 | 181 | 89 | 66,5 | 39,6 | 12,7 | 28,7 | 63,5 | 587 |

Maattekening

