

G-414SL kabelkous

Productinformatie



Algemeen

- Voorkomt dat de sluiting wordt verwijderd en vervangen, waardoor de CE van de samenstelling op de helling komt te staan.
- Beschikbaar in gegalvaniseerd Hot Dip.
- Crosby's kabelkousen worden gegalvaniseerd na het lassen van de wig.
- Grotere bescherming tegen slijtage en vervorming van het kabeloog.
- Langere levensduur.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm

Norm: EN 13411-1

G-414SL kabelkous

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	Afwerking	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Gewicht Kg/100st
10.251036800	9-10	Verzinkt	73	54	54	28,7	16,8	10,4	2,8	8,65	20,5	9,8
10.251036808	13-15	Verzinkt	92	70	70	38,1	23,4	13,5	3,55	10,4	28,4	23,1
10.251036817	16	Verzinkt	108	82,5	79,5	44,5	26,2	16,8	4,05	12,7	31,7	34,3
10.251036826	18-20	Verzinkt	127	95,5	96,5	51	33	19,8	5,6	16,8	38,1	72
10.251036835	22	Verzinkt	140	108	108	57	37,3	23,9	5,6	19,1	41,4	81
10.251036844	24-26	Verzinkt	156	114	125	63,5	44,5	26,9	6,35	22,4	47,4	142
10.251036853	28-32	Verzinkt	178	130	149	73	47,8	33,3	6,35	28,7	54,1	181
10.251036862	35-38	Verzinkt	229	159	181	89	66,5	39,6	12,7	28,7	63,5	587