Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

G-414SL kabelkous

Productinformatie



Algemeen

- Voorkomt dat de sluiting wordt verwijderd en vervangen, waardoor de CE van de samenstelling op de helling komt te staan.
- Beschikbaar in gegalvaniseerd Hot Dip.
- Crosby's kabelkousen worden gegalvaniseerd na het lassen van de wig.
- Grotere bescherming tegen slijtage en vervorming van het kabeloog.
- Langere levensduur.

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 13411-1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

G-414SL kabelkous

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	Afwerking	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Gewicht Kg/100st
123101000410	9-10	Verzinkt	73	54	54	28,7	16,8	10,4	2,8	8,65	20,5	9,8
123101500410	13-15	Verzinkt	92	70	70	38,1	23,4	13,5	3,55	10,4	28,4	23,1
123101600410	16	Verzinkt	108	82,5	79,5	44,5	26,2	16,8	4,05	12,7	31,7	34,3
123102000410	18-20	Verzinkt	127	95,5	96,5	51	33	19,8	5,6	16,8	38,1	72
123102200410	22	Verzinkt	140	108	108	57	37,3	23,9	5,6	19,1	41,4	81
123102600410	24-26	Verzinkt	156	114	125	63,5	44,5	26,9	6,35	22,4	47,4	142
123103200410	28-32	Verzinkt	178	130	149	73	47,8	33,3	6,35	28,7	54,1	181
123103800410	35-38	Verzinkt	229	159	181	89	66,5	39,6	12,7	28,7	63,5	587

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved