

## Handler - Tandwiellier - Manibox GR

---

### Productinformatie



#### Algemeen:

Reeks van tandwiellieren met een capaciteit van 300-2750kg. Verkrijgbaar met geverfde, verzinkte of roestvast (inox) behuizing.

Geschik voor hijsen en/of trekken.

#### Technische eigenschappen:

- Voldoet aan de norm EN 13157.
- Mechanische onderdelen gefreesd en beschermd door kataforese.
- RVS ratel veer.
- Rechte tandwielen.
- Automatische rem gemaakt van composiet materialen.
- Reductie systeem volledig beschermd door een metalen of plastic kap.
- Ontkoppelbare trommel (enkel wanneer onbelast).

... [Read more](#)


---

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13157

## Handler - Tandwiellier - Manibox GR

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	Capaciteit 1ste laag kg	Lagen #	Lift per crank revolution mm	Handkracht max. kg	Max. drum capacity m	Drum Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	K mm	Lg mm	S mm	T mm	Gewicht (kg)
GR300	0,3	5	500	6	30,5	12,6	38	62	249	400	190	217	240	200	145	144	122	184	76	15
GR500	0,5	7	750	4	31,5	12,5	18	62	249	400	190	217	240	200	145	144	122	184	76	15
GR530	0,53	6	530	1	30,5	12,5	4	62	249	400	190	217	240	200	145	144	122	184	76	15
GR750	0,75	7	750	1	31,5	19	3	62	249	400	190	217	240	200	-	144	122	-	-	15
GR1000	1	9	1.450	4	16	14,5	30	103,5	410	485	305	300	340	370	-	236	176	-	-	44
GR1450	1,45	10	1.450	1	16	14,5	5	103,5	410	485	305	300	340	370	-	236	176	-	-	44
GR2000	2	13	2.750	3	9,5	16,5	25	121	510	585	360	400	340	440	-	325	237,5	-	-	83
GR2750	2,75	13	2.750	1	9,5	16,5	6	121	510	585	360	400	340	440	-	325	237,5	-	-	83