

Holmatro Hydraulische Cilinder HFC S, platte bouw

Productinformatie



Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: veer
- Compacte, platte uitvoering; te gebruiken wanneer de inbouwhoogte beperkt is
- In alle standen te gebruiken
- Standaard voorzien van bevestigingsgaten voor eenvoudige montage
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Vuilafstrijkring. Beschermt tegen verontreiniging en verhoogt de levensduur
- Gegroefde plunjer; geen zadel nodig

Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118

Model HFC 5 S 0.5 standaard geleverd met:

- Slang en High Flow vrouwelijke koppeling A 118


Op aanvraag leverbaar: Op klantspecificatie gemaakte cilinders

[... Read more](#)

Materiaal: staal

Holmatro Hydraulische Cilinder HFC S, platte bouw

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Slag mm	Gesloten hoogte mm	Capaciteit kN/t	Gewicht (kg)
16.40100112291	HFC 5 S 1.5	5	15	44	50.9 / 5.2	1
16.40100112292	HFC 10 S 1.5	10	15	46	99.8 / 10.2	1,6
16.40100112293	HFC 20 S 1.5	20	15	55	203.6 / 20.8	2,9
16.40100112295	HFC 30 S 1.5	30	15	60	318.1 / 32.4	4,2
16.40100112296	HFC 50 S 1.5	50	15	71	510.4 / 52	7
16.40100112297	HFC 75 S 1.5	75	15	80	747.9 / 76.3	11
16.40100112298	HFC 100 S 1.5	100	15	90	1030.5 / 105.1	18,1