

Holmatro Hydraulische Cilinder HJ H, Hoge Tonnage



Productinformatie

Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: dubbel
- Retourtype: hydraulisch
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Beveiligd tegen overdruk op retourzijde
- Vlakzadel, voorkomt beschadiging plunjer en eenvoudig te vervangen door kantelzadel

Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Vlakzadel

Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten

Materiaal: staal

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Type - Model | Slag mm | Gesloten hoogte mm | Capaciteit kN/t | Gewicht (kg) |
|----------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------|-----------------|--------------|
| 16.40100122002 | HJ 50 H 15 | 50 | I2 | 150 | 282 | 510.3 / 52 | 27 |
| 16.40100122022 | HJ 50 H 30 | 50 | I2 | 300 | 463 | 510.3 / 52 | 44 |
| 16.40100122009 | HJ 100 H 5 | 100 | I1 mm | 50 | 170 | 1029.3 / 105 | 29 |
| 16.40100122052 | HJ 100 H 15 | 100 | I1 mm | 150 | 309 | 1029.3 / 105 | 53 |
| 16.40100122054 | HJ 100 H 30 | 100 | I1 mm | 300 | 497 | 1029.3 / 105 | 85 |
| 16.40100122061 | HJ 150 H 15 | 150 | I1 mm | 150 | 317 | 1538.9 / 156.9 | 76 |
| 16.40100122062 | HJ 150 H 30 | 150 | I1 mm | 300 | 502 | 1538.9 / 156.9 | 128 |
| 16.40100122071 | HJ 200 H 15 | 200 | I1 mm | 150 | 327 | 2040.6 / 208.1 | 121 |
| 16.40100122084 | HJ 300 H 15 | 300 | I1 mm | 150 | 382 | 2933 / 299.1 | 240 |

Maattekening

