

## Holmatro Hydraulische Borgmoercilinder HJ G SN



### Productinformatie

#### Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: graviteit
- In alle standen te gebruiken
- Veilig door mechanische lastborging
- Geschikt voor langdurige belasting
- Vlakzadel, voorkomt beschadiging plunjer en eenvoudig te vervangen door kantelzadel

#### Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Vlakzadel

#### Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten

**Materiaal:** staal

Artikelnr.	Code	WLL ton	Type - Model	Slag mm	Gesloten hoogte mm	Vereiste olieinhoud cc	Capaciteit kN/t	Gewicht (kg)
16.40100082001	HJ 50 G 15 SN	50	I2	150	307	1.065	510.3 / 52	34
16.40100082000	HJ 100 G 15 SN	100	I1 mm	150	323	2.150	1029.3 / 105	71
16.40100112136	HJ 150 G 15 SN	150	I1 mm	150	363	3.207	1538.9 / 156.9	101
16.40100112083	HJ 250 G 15 SN	150	I1 mm	150	385	5.195	2493.8 / 254.3	180

# Maattekening

