

Holmatro Hydraulische Trekcilinder HPJ S

Productinformatie



Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: veer
- Compact
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Beveiligd tegen overdruk

Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418

Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad op cilinderhuis

Toebehoren:

- Trek- en gaffelogen (separaat bestellen, 2 stuks per cilinder)
- Beschermvuur (separaat bestellen)

Materiaal: Staal

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Slaglengthe mm | Vereiste olieinhoud cc | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | D2mm mm | Fmm mm | Gmm mm | H tread size mm | Jmm mm | Pmm mm | Gewicht (kg) |
|----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 16.40100131001 | HPJ 11 S 15 | 11 | 150 | 236 | 320 | 92 | 40 | 85 | 250 | 470 | M38x1.5 | 30 | 38 | 11,5 |
| 16.40100131011 | HPJ 30 S 15 | 30 | 150 | 623 | 470 | 118 | 40 | 85 | 380 | 620 | M38x1.5 | 40 | 44 | 26 |
| 16.40100131021 | HPJ 60 S 15 | 60 | 150 | 1.272 | 530 | 157 | 60 | 85 | 400 | 680 | M54x1.5 | 60 | 52 | 45 |

Maattekening

