

Holmatro Hydraulische Handpomp PA H 2

Productinformatie



Algemeen:

PA H 2 serie, enkelwerkend, 2-traps, handpompen


Kenmerken en voordelen:

- Ergonomisch design
- Lichtgewicht; gemakkelijk te dragen en hanteren
- Lage bedieningskracht; minimale gebruikersbelasting
- Soft-grip handvat; meer comfort en grip
- Anti-slip rubber aan de onderkant; pomp staat stabiel en verschuift niet
- Pompstangvergrendeling; gemakkelijk en veilig te dragen
- Service- en onderhoudsvriendelijk; technische onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar en te verwisselen zonder de tank te demonteren
- Hoge olieopbrengst; sneller werken zowel in de eerste als tweede trap
- Nauwkeurig regelbare drukontlastkraan; lasten kunnen veilig en zeer gecontroleerd dalen
- Manometeraansluiting op het pompblok; de manometer kan rechtstreeks in een hoek van 45 graden op de pomp worden gemonteerd en is daardoor gemakkelijk afleesbaar
- Oliepeilglas in de tank; eenvoudig controleren van het olieniveau in horizontale en verticale positie
- Geïntegreerde vultrechter; eenvoudig en snel olie bijvullen zonder extra hulpmiddelen
- Push & Unlock pompstangvergrendeling; ontgrendelen gaat gemakkelijk en snel met één korte druk op de pompstang

... [Read more](#)

Holmatro Hydraulische Handpomp PA H 2

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Maat	Max. werkdruk bar / Mpa	Max. bedieningskracht kg	Oliefcapaciteit cc	Aansluiting	Gewicht (kg)
16.44100.142.033	PA 04 H 2	434	720 / 72	32	400	3/8"NPT female	3,4
16.44100.142.034	PA 09 H 2	619	720 / 72	33	900	3/8"NPT female	4,7
16.44100.142.035	PA 18 H 2	700	720 / 72	35	1.800	3/8"NPT female	7,6
16.44100.142.037	PA 38 H 2	700	720 / 72	35	3.800	3/8"NPT female	11,4
16.44100.142.038	PA 58 H 2	897	720 / 72	34	5.800	3/8"NPT female	14,6