

Holmatro Elektrische Hydrauliek Pomp VARI S, 400V

Productinformatie



Holmatro VARIpomp S. Basis hydraulische pompunit- 1-traps Elektropomp 400V-3Ph-50 Hz.

Kenmerken en voordelen:

- Bij wegvallen energiebron blijft oliedruk gehandhaafd
- Beveiligd tegen drukval door drukgestuurde terugslagklep
- Exclusief enkel- of dubbelwerkende bedieningsklep

Mennens biedt een gevarieerd scala aan basis pompunits aan, geschikt voor diverse toepassingen, o.b.v. 230V, 400V aansluiting of benzineaandrijving. Vul de basis unit aan met hydraulische componenten zoals manometers en regelkleppen, waardoor het mogelijk is de pompunit zo samen te stellen dat deze aan uw specifieke of eventuele toekomstige behoeften voldoet.

Tip: De speciale M304 SADA (sing/double acting) schakelaar voorziet uw pompunit van zowel enkel- als dubbelwerkende functionaliteit.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste samenstelling voor uw toepassing(en)?
Neem contact op met uw Mennens vestiging. Onze hydrauliek specialisten helpen u graag bij uw keuze.

... [Read more](#)

Holmatro Elektrische Hydrauliek Pomp VARI S, 400V

Technische gegevens

Code	Max. werkdruk bar / Mpa	Oliecapaciteit cc	Motor	L mm	W mm	H mm	Gewicht (kg)
12 S 6 SE	720 / 72	6.000	400 VAC-1.5 kW-50 Hz-3 PH	400	300	441	35
12 S 12 E	720 / 72	12.000	400 VAC-1.5 kW-50 Hz-3 PH	400	300	541	43
18 S 25 E	720 / 72	25.000	400 VAC-2.2 kW-50 Hz-3 PH	500	380	541	64
18 S 50 E	720 / 72	50.000	400 VAC-2.2 kW-50 Hz-3 PH	500	380	676	94