



## Holmatro Elektrische Hydrauliek Pomp VARI S, 400V

### Productinformatie

Holmatro VARIpomp S. Basis hydraulische pompunit- 1-traps Elektropomp 400V-3Ph-50 Hz.

#### Kenmerken en voordelen:

- Bij wegvallen energiebron blijft oliedruk gehandhaafd
- Beveiligd tegen drukval door drukgestuurde terugslagklep
- Exclusief enkel- of dubbelwerkende bedieningsklep

Mennens biedt een gevarieerd scala aan basis pompunits aan, geschikt voor diverse toepassingen, o.b.v. 230V, 400V aansluiting of benzineaanrijving. Vul de basis unit aan met hydraulische componenten zoals manometers en regelkleppen, waardoor het mogelijk is de pompunit zo samen te stellen dat deze aan uw specifieke of eventuele toekomstige behoeften voldoet.

Tip: De speciale M304 SADA (sing/double acting) schakelaar voorziet uw pompunit van zowel enkel- als dubbelwerkende functionaliteit.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste samenstelling voor uw toepassing(en)?

Neem contact op met uw Mennens vestiging. Onze hydrauliek specialisten helpen u graag bij uw keuze.

| Code      | Max. werkdruk<br>bar / Mpa | Oliecapaciteit<br>cc | Motor                     | L<br>mm | W<br>mm | H<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 12 S 6 SE | 720 / 72                   | 6.000                | 400 VAC-1.5 kW-50 Hz-3 PH | 400     | 300     | 441     | 35              |
| 12 S 12 E | 720 / 72                   | 12.000               | 400 VAC-1.5 kW-50 Hz-3 PH | 400     | 300     | 541     | 43              |
| 18 S 25 E | 720 / 72                   | 25.000               | 400 VAC-2.2 kW-50 Hz-3 PH | 500     | 380     | 541     | 64              |
| 18 S 50 E | 720 / 72                   | 50.000               | 400 VAC-2.2 kW-50 Hz-3 PH | 500     | 380     | 676     | 94              |