

Holmatro Hydrauliek Slang H 1 SO



Productinformatie

Hydrauliek slang zonder koppelingen geschikt voor hoge druk hydrauliek tot max. 700 bar werkdruk.

Aansluitingen:

- Slang connector A = 3/8" NPT uitwendig
- Slang connector B = 3/8" NPT uitwendig

Kenmerken en voordelen:

- Geleverd afgevuld met hydrauliek olie.
- Alle slangen zijn individueel getest bij Holmatro
- Anti-knikveren aan beide zijden
- 4:1 veiligheidsfactor
- levensduur van max. 6 jaar.

Op aanvraag leverbaar:

- Afwijkende lengtematen
- Andere kleur

| Code | Maat | Max. werkdruk bar / Mpa | Aansluiting A | Aansluiting B |
|---------|------|----------------------------|---------------|---------------|
| H 1 SO | 1 m | 720 / 72 | 3/8" NPT male | 3/8" NPT male |
| H 10 SO | 10 m | 720 / 72 | 3/8" NPT male | 3/8" NPT male |
| H 2 SO | 2 m | 720 / 72 | 3/8" NPT male | 3/8" NPT male |
| H 3 SO | 3 m | 720 / 72 | 3/8" NPT male | 3/8" NPT male |
| H 5 SO | 5 m | 720 / 72 | 3/8" NPT male | 3/8" NPT male |