



IKAR valblok HRA serie |met reddingslier

Productinformatie

Ervaar het hoogste niveau van veiligheid en efficiëntie met de IKAR valblokken met een haalketting aangedreven reddingslier.

Uitgerust met een geavanceerde lierunit die in geval van nood, zoals bij een val, eenvoudig door een tweede persoon kan worden geactiveerd. Dit garandeert een snelle en veilige redding, bijvoorbeeld in geval van bewusteloosheid van de gebruiker door gassen in smalle schachten, kanalen en andere besloten ruimtes. Afhankelijk van de plaats van gebruik kunnen deze apparaten alleen worden gebruikt met de juiste beugels en zijn ze niet bedoeld voor vrijhangend gebruik (1 verankeringspunt). Gebruik hiervoor de HRA met reddinstakel.

Niet scherpe rand getest.

Min / Max. belasting: 50 - 136 kg.

Connectoren:

A: ophangbeugel

B: dubbelklik model IKV21 $L_k = 185,5$ mm (opening 26mm). met valindicator

Minimale vrije valhoogte: 2,40 m; zie gebruiksinstructie.

Termijn vervanging: max. 10 jaar na datum productie. Eventueel verlengd gebruik na fabrieksrevisie.

Inspectieregime:

Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur. Blokmoet worden geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op eventueel vuil, slijtage, schade, etc.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C tot +50°C.

Norm: EN 341, EN 1496

Waarschuwing: De lier is strikt voor redding, en alleen voor dat doel goedgekeurd. Voor regulier takelen met lasten of met personen zijn aparte lieren nodig, die specifiek voor die functies zijn goedgekeurd

Lengte m	Type - Model	Karabijnhaak	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
12	HRA-12	swivel snap hook	136	7
18	HRA-18	swivel snap hook	136	11,5
24	HRA-24	swivel snap hook	136	16
30	HRA-33	swivel snap hook	136	18,5
40	HRA-42	swivel snap hook	136	25,5
60	HRA-65	swivel snap hook	136	43