

## IKAR valblok HAS serie | met afdaaifunctie

### Productinformatie



IKAR HAS Valstopblok met automatische afdaaifunctie. Eerst vangt het blok de gebruiker op in geval van een val; vervolgens werkt het afdaaimechanisme. De betrokkene daalt af met een vaste snelheid van 0,7m/sec.

IKAR HAS serie valblokken met afdaaifunctie bieden betrouwbare valbeveiliging voor werkplekken op grote hoogte waar redding door collega's niet mogelijk is of ontsnapingsredding noodzakelijk is (bijv. in geval van brandgevaar of deflagratie). Ideaal voor bijv. activiteiten op tankwagens en tankwagons of op werkplatformen wanneer de weg naar beneden vrij is.

Tijdens het werk kan de gebruiker zich vrij bewegen in het bereik van het blok zonder remweerstand te moeten doorbreken - dit minimaliseert slijtage aan de rem. Bij een val grijpen de veiligheidsspallen stevig in de transmissie, die is aangesloten op een centrifugaalrem, en daalt de gebruiker nadat de val is opgevangen op een gecontroleerde manier naar beneden af.

In geval van nood kan de persoon uit een gevarezone ontsnappen door in het apparaat te "vallen" en veilig naar beneden af te dalen. De karabijnhaak met valindicator laat de gebruiker direct zien of het apparaat na een val gecontroleerd moet worden.

**Niet scherpe rand getest.** Alleen geschikt voor verticaal gebruik.

**Min / Max. belasting:** 50 - 136 kg.

#### Connectoren:

**A:** model HAS 9 wartelend oog model HAS 18 en HAS 30 ophangbeugel

**B:** dubbelklik model IKV21  $L_k = 185,5$  mm (opening 26mm).

**Minimale vrije valhoogte:** 2,00 m; zie gebruiksinstructie.

**Termijn vervanging:** max. 10 jaar na datum productie. Eventueel verlengd gebruik na fabrieksrevisie.

... [Read more](#)

**Materiaal:** Aluminium

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -40°C to +50°C

**Norm:** EN 341

## IKAR valblok HAS serie |met afdaalfunctie

### Technische gegevens

| Artikelnr. | Lengte<br>m | Type - Model | Karabijnhaak               | Max. gewicht gebruiker<br>kg | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| HAS9       | 9           | HAS-9        | swivel snap hook aluminium | 136                          | 5               |
| HAS18      | 18          | HAS-18       | swivel snap hook aluminium | 136                          | 11              |
| HAS30      | 30          | HAS-30       | swivel snap hook aluminium | 136                          | 17              |