
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettingleng veiligheidshaak Gr10

Productinformatie



Uitvoering: Ketting leng met een topschalm aan één zijde en veiligheidshaak aan de andere zijde. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.

Afmetingen: Ø 6-22 mm. (andere ø op aanvraag)

... *Read more*

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)
Norm: EN 818-4
Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettingleng veiligheidshaak Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
240500600000050	6	1,4	-
240500600050050	6	1,4	0,5
240500600100050	6	1,4	1
240500600150050	6	1,4	1,5
240500600200050	6	1,4	2
240500600300050	6	1,4	3
240500600400050	6	1,4	4
240500600500050	6	1,4	5
240500600600050	6	1,4	6
240500700000050	7	1,9	-
240500700050050	7	1,9	0,5
240500700100050	7	1,9	1
240500700150050	7	1,9	1,5
240500700200050	7	1,9	2
240500700300050	7	1,9	3
240500700400050	7	1,9	4
240500700500050	7	1,9	5
240500700600050	7	1,9	6
240500800000050	8	2,5	-
240500800050050	8	2,5	0,5
240500800100050	8	2,5	1
240500800150050	8	2,5	1,5
240500800200050	8	2,5	2
240500800300050	8	2,5	3
240500800400050	8	2,5	4
240500800500050	8	2,5	5
240500800600050	8	2,5	6
240501000000050	10	4	-
240501000050050	10	4	0,5
240501000100050	10	4	1
240501000150050	10	4	1,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettingleng veiligheidshaak Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
240501000200050	10	4	2
240501000300050	10	4	3
240501000400050	10	4	4
240501000500050	10	4	5
240501000600050	10	4	6
240501300000050	13	6,7	-
240501300050050	13	6,7	0,5
240501300100050	13	6,7	1
240501300150050	13	6,7	1,5
240501300200050	13	6,7	2
240501300300050	13	6,7	3
240501300400050	13	6,7	4
240501300500050	13	6,7	5
240501300600050	13	6,7	6
240501600000050	16	10	-
240501600050050	16	10	0,5
240501600100050	16	10	1
240501600150050	16	10	1,5
240501600200050	16	10	2
240501600300050	16	10	3
240501600400050	16	10	4
240501600500050	16	10	5
240501600600050	16	10	6
240501900000050	19	14	-
240501900050050	19	14	0,5
240501900100050	19	14	1
240501900150050	19	14	1,5
240501900200050	19	14	2
240501900300050	19	14	3
240501900400050	19	14	4
240501900500050	19	14	5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettingleng veiligheidshaak Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
240501900600050	19	14	6
240502200000050	22	19	-
240502200050050	22	19	0,5
240502200100050	22	19	1
240502200150050	22	19	1,5
240502200200050	22	19	2
240502200300050	22	19	3
240502200400050	22	19	4
240502200500050	22	19	5
240502200600050	22	19	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved