



Ketting 2-sprong klephaken Gr10

Productinformatie

Uitvoering: Ketting 2-sprong met een topschalm aan één zijde en klephaken aan de andere zijden. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.

Afmetingen: Ø 6-26 mm. (andere ø op aanvraag)

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)

Norm: EN 818-4

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
11.91CSX27506XXX	6	2	-
11.91CSX27506005	6	2	0,5
11.91CSX27506010	6	2	1
11.91CSX27506015	6	2	1,5
11.91CSX27506020	6	2	2
11.91CSX27506030	6	2	3
11.91CSX27506040	6	2	4
11.91CSX27506050	6	2	5

11.91CSX27506060	6	2	6
11.91CSX27507XXX	7	2,65	-
11.91CSX27507005	7	2,65	0,5
11.91CSX27507010	7	2,65	1
11.91CSX27507015	7	2,65	1,5
11.91CSX27507020	7	2,65	2
11.91CSX27507030	7	2,65	3
11.91CSX27507040	7	2,65	4
11.91CSX27507050	7	2,65	5
11.91CSX27507060	7	2,65	6
11.91CSX27508XXX	8	3,55	-
11.91CSX27508005	8	3,55	0,5
11.91CSX27508010	8	3,55	1
11.91CSX27508015	8	3,55	1,5
11.91CSX27508020	8	3,55	2
11.91CSX27508030	8	3,55	3
11.91CSX27508040	8	3,55	4
11.91CSX27508050	8	3,55	5
11.91CSX27508060	8	3,55	6
11.91CSX27510XXX	10	5,6	-
11.91CSX27510005	10	5,6	0,5
11.91CSX27510010	10	5,6	1
11.91CSX27510015	10	5,6	1,5

11.91CSX27510020	10	5,6	2
11.91CSX27510030	10	5,6	3
11.91CSX27510040	10	5,6	4
11.91CSX27510050	10	5,6	5
11.91CSX27510060	10	5,6	6
11.91CSX27513XXX	13	9,5	-
11.91CSX27513005	13	9,5	0,5
11.91CSX27513010	13	9,5	1
11.91CSX27513015	13	9,5	1,5
11.91CSX27513020	13	9,5	2
11.91CSX27513030	13	9,5	3
11.91CSX27513040	13	9,5	4
11.91CSX27513050	13	9,5	5
11.91CSX27513060	13	9,5	6
11.91CSX27516XXX	16	14	-
11.91CSX27516005	16	14	0,5
11.91CSX27516010	16	14	1
11.91CSX27516015	16	14	1,5
11.91CSX27516020	16	14	2
11.91CSX27516030	16	14	3
11.91CSX27516040	16	14	4
11.91CSX27516050	16	14	5
11.91CSX27516060	16	14	6

11.91CSX27519XXX	19	20	-
11.91CSX27519005	19	20	0,5
11.91CSX27519010	19	20	1
11.91CSX27519015	19	20	1,5
11.91CSX27519020	19	20	2
11.91CSX27519030	19	20	3
11.91CSX27519040	19	20	4
11.91CSX27519050	19	20	5
11.91CSX27519060	19	20	6
11.91CSX27522XXX	22	26,5	-
11.91CSX27522005	22	26,5	0,5
11.91CSX27522010	22	26,5	1
11.91CSX27522015	22	26,5	1,5
11.91CSX27522020	22	26,5	2
11.91CSX27522030	22	26,5	3
11.91CSX27522040	22	26,5	4
11.91CSX27522050	22	26,5	5
11.91CSX27522060	22	26,5	6
11.91CSX27526XXX	26	37,5	-
11.91CSX27526005	26	37,5	0,5
11.91CSX27526010	26	37,5	1
11.91CSX27526015	26	37,5	1,5
11.91CSX27526020	26	37,5	2

11.91CSX27526030	26	37,5	3
11.91CSX27526040	26	37,5	4
11.91CSX27526050	26	37,5	5
11.91CSX27526060	26	37,5	6