

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Productinformatie



Uitvoering: Ketting3sprong met een topschalm aan één zijde en veiligheidshaken aan de andere zijden. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.

Afmetingen: Ø 6-22 mm. (andere ø op aanvraag)

... [Read more](#)

Materiaal: Alloy staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)

Norm: EN 818-4

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

| Artikelnr. | Ketting diameter | WLL ton | Werk lengte |
|------------------|------------------|---------|-------------|
| 11.91CSX37606XXX | 6 | 3 | - |
| 11.91CSX37606005 | 6 | 3 | 0,5 |
| 11.91CSX37606010 | 6 | 3 | 1 |
| 11.91CSX37606015 | 6 | 3 | 1,5 |
| 11.91CSX37606020 | 6 | 3 | 2 |
| 11.91CSX37606030 | 6 | 3 | 3 |
| 11.91CSX37606040 | 6 | 3 | 4 |
| 11.91CSX37606050 | 6 | 3 | 5 |
| 11.91CSX37606060 | 6 | 3 | 6 |
| 11.91CSX37607XXX | 7 | 4 | - |
| 11.91CSX37607005 | 7 | 4 | 0,5 |
| 11.91CSX37607010 | 7 | 4 | 1 |
| 11.91CSX37607015 | 7 | 4 | 1,5 |
| 11.91CSX37607020 | 7 | 4 | 2 |
| 11.91CSX37607030 | 7 | 4 | 3 |
| 11.91CSX37607040 | 7 | 4 | 4 |
| 11.91CSX37607050 | 7 | 4 | 5 |
| 11.91CSX37607060 | 7 | 4 | 6 |
| 11.91CSX37608XXX | 8 | 5,3 | - |
| 11.91CSX37608005 | 8 | 5,3 | 0,5 |
| 11.91CSX37608010 | 8 | 5,3 | 1 |
| 11.91CSX37608015 | 8 | 5,3 | 1,5 |
| 11.91CSX37608020 | 8 | 5,3 | 2 |
| 11.91CSX37608030 | 8 | 5,3 | 3 |
| 11.91CSX37608040 | 8 | 5,3 | 4 |
| 11.91CSX37608050 | 8 | 5,3 | 5 |
| 11.91CSX37608060 | 8 | 5,3 | 6 |
| 11.91CSX37610XXX | 10 | 8 | - |
| 11.91CSX37610005 | 10 | 8 | 0,5 |
| 11.91CSX37610010 | 10 | 8 | 1 |
| 11.91CSX37610015 | 10 | 8 | 1,5 |

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

| Artikelnr. | Ketting diameter | WLL ton | Werk lengte |
|------------------|------------------|---------|-------------|
| 11.91CSX37610020 | 10 | 8 | 2 |
| 11.91CSX37610030 | 10 | 8 | 3 |
| 11.91CSX37610040 | 10 | 8 | 4 |
| 11.91CSX37610050 | 10 | 8 | 5 |
| 11.91CSX37610060 | 10 | 8 | 6 |
| 11.91CSX37613XXX | 13 | 14 | - |
| 11.91CSX37613005 | 13 | 14 | 0,5 |
| 11.91CSX37613010 | 13 | 14 | 1 |
| 11.91CSX37613015 | 13 | 14 | 1,5 |
| 11.91CSX37613020 | 13 | 14 | 2 |
| 11.91CSX37613030 | 13 | 14 | 3 |
| 11.91CSX37613040 | 13 | 14 | 4 |
| 11.91CSX37613050 | 13 | 14 | 5 |
| 11.91CSX37613060 | 13 | 14 | 6 |
| 11.91CSX37616XXX | 16 | 21,2 | - |
| 11.91CSX37616005 | 16 | 21,2 | 0,5 |
| 11.91CSX37616010 | 16 | 21,2 | 1 |
| 11.91CSX37616015 | 16 | 21,2 | 1,5 |
| 11.91CSX37616020 | 16 | 21,2 | 2 |
| 11.91CSX37616030 | 16 | 21,2 | 3 |
| 11.91CSX37616040 | 16 | 21,2 | 4 |
| 11.91CSX37616050 | 16 | 21,2 | 5 |
| 11.91CSX37616060 | 16 | 21,2 | 6 |
| 11.91CSX37619XXX | 19 | 30 | - |
| 11.91CSX37619005 | 19 | 30 | 0,5 |
| 11.91CSX37619010 | 19 | 30 | 1 |
| 11.91CSX37619015 | 19 | 30 | 1,5 |
| 11.91CSX37619020 | 19 | 30 | 2 |
| 11.91CSX37619030 | 19 | 30 | 3 |
| 11.91CSX37619040 | 19 | 30 | 4 |
| 11.91CSX37619050 | 19 | 30 | 5 |

Ketting 3-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

| Artikelnr. | Ketting diameter | WLL ton | Werk lengte |
|------------------|------------------|---------|-------------|
| 11.91CSX37619060 | 19 | 30 | 6 |
| 11.91CSX37622XXX | 22 | 40 | - |
| 11.91CSX37622005 | 22 | 40 | 0,5 |
| 11.91CSX37622010 | 22 | 40 | 1 |
| 11.91CSX37622015 | 22 | 40 | 1,5 |
| 11.91CSX37622020 | 22 | 40 | 2 |
| 11.91CSX37622030 | 22 | 40 | 3 |
| 11.91CSX37622040 | 22 | 40 | 4 |
| 11.91CSX37622050 | 22 | 40 | 5 |
| 11.91CSX37622060 | 22 | 40 | 6 |