

Ketting 4-sprong veiligheidshaken Gr10

Productinformatie



Uitvoering: Ketting4sprong met een topschalm aan één zijde en veiligheidshaken aan de andere zijden. Ook verkrijgbaar in andere combinaties.

Afmetingen: Ø 6-22 mm. (andere ø op aanvraag)

... [Read more](#)

Materiaal: Alloy staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 200°C (t/m 380° op aanvraag)

Norm: EN 818-4

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Ketting 4-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
11.91CSX47606XXX	6	3	-
11.91CSX47606005	6	3	0,5
11.91CSX47606010	6	3	1
11.91CSX47606015	6	3	1,5
11.91CSX47606020	6	3	2
11.91CSX47606030	6	3	3
11.91CSX47606040	6	3	4
11.91CSX47606050	6	3	5
11.91CSX47606060	6	3	6
11.91CSX47607XXX	7	4	-
11.91CSX47607005	7	4	0,5
11.91CSX47607010	7	4	1
11.91CSX47607015	7	4	1,5
11.91CSX47607020	7	4	2
11.91CSX47607030	7	4	3
11.91CSX47607040	7	4	4
11.91CSX47607050	7	4	5
11.91CSX47607060	7	4	6
11.91CSX47608XXX	8	5,3	-
11.91CSX47608005	8	5,3	0,5
11.91CSX47608010	8	5,3	1
11.91CSX47608015	8	5,3	1,5
11.91CSX47608020	8	5,3	2
11.91CSX47608030	8	5,3	3
11.91CSX47608040	8	5,3	4
11.91CSX47608050	8	5,3	5
11.91CSX47608060	8	5,3	6
11.91CSX47610XXX	10	8	-
11.91CSX47610005	10	8	0,5
11.91CSX47610010	10	8	1
11.91CSX47610015	10	8	1,5

Ketting 4-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengthe m
11.91CSX47610020	10	8	2
11.91CSX47610030	10	8	3
11.91CSX47610040	10	8	4
11.91CSX47610050	10	8	5
11.91CSX47610060	10	8	6
11.91CSX47613XXX	13	14	-
11.91CSX47613005	13	14	0,5
11.91CSX47613010	13	14	1
11.91CSX47613015	13	14	1,5
11.91CSX47613020	13	14	2
11.91CSX47613030	13	14	3
11.91CSX47613040	13	14	4
11.91CSX47613050	13	14	5
11.91CSX47613060	13	14	6
11.91CSX47616XXX	16	21,2	-
11.91CSX47616005	16	21,2	0,5
11.91CSX47616010	16	21,2	1
11.91CSX47616015	16	21,2	1,5
11.91CSX47616020	16	21,2	2
11.91CSX47616030	16	21,2	3
11.91CSX47616040	16	21,2	4
11.91CSX47616050	16	21,2	5
11.91CSX47616060	16	21,2	6
11.91CSX47619XXX	19	30	-
11.91CSX47619005	19	30	0,5
11.91CSX47619010	19	30	1
11.91CSX47619015	19	30	1,5
11.91CSX47619020	19	30	2
11.91CSX47619030	19	30	3
11.91CSX47619040	19	30	4
11.91CSX47619050	19	30	5

Ketting 4-sprong veiligheidshaken Gr10

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
11.91CSX47619060	19	30	6
11.91CSX47622XXX	22	40	-
11.91CSX47622005	22	40	0,5
11.91CSX47622010	22	40	1
11.91CSX47622015	22	40	1,5
11.91CSX47622020	22	40	2
11.91CSX47622030	22	40	3
11.91CSX47622040	22	40	4
11.91CSX47622050	22	40	5
11.91CSX47622060	22	40	6