



Nemag quick release link

Productinformatie

Algemeen: Nemag Quick Release Links vormen een veilige en snelle verbinding om kabels en ketting te verbinden. Het contactdeel van de C-sectie werd gehard voor een langere levensduur. De sluitdelen kunnen onderling verwisseld worden.

Optie: Een speciale sleutel die in het slotdeel past.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Opmerking: De opgegeven WLL is de aanbevolen maximale belasting voor grijpertoepassingen wanneer links en sockets over speciale kabelschijven lopen. Voor andere toepassingen moeten de officiële interna

| Artikelnr. | Code | WLL | MBL T | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-------|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 10.12NQRL04 | RL-4 | 3 | 25 | 76 | 76 | 24,5 | 19 | 30 | 21 | 0,9 |
| 10.12NQRL05 | RL-5 | 4,5 | 33 | 84 | 84 | 27 | 21 | 32,5 | 23 | 1,2 |
| 10.12NQRL06 | RL-6 | 5 | 37,5 | 92 | 92 | 29,5 | 23 | 35 | 25 | 1,5 |
| 10.12NQRL07 | RL-7 | 7 | 49 | 100 | 100 | 32 | 25 | 38 | 28 | 2 |
| 10.12NQRL08 | RL-8 | 8 | 54 | 108 | 108 | 34,5 | 27 | 40,5 | 31 | 2,5 |
| 10.12NQRL09 | RL-9 | 9,5 | 60 | 116 | 116 | 37 | 29 | 43,5 | 34 | 3,1 |
| 10.12NQRL10 | RL-10 | 12 | 75 | 128 | 128 | 40,5 | 32 | 48 | 37 | 4,4 |
| 10.12NQRL11 | RL-11 | 15 | 95 | 140 | 140 | 44 | 35 | 53 | 40 | 5,7 |
| 10.12NQRL12 | RL-12 | 17 | 110 | 152 | 152 | 47,5 | 38 | 57 | 43 | 7,2 |
| 10.12NQRL13 | RL-13 | 21 | 135 | 164 | 164 | 51 | 41 | 61,5 | 46 | 8,7 |
| 10.12NQRL14 | RL-14 | 26 | 160 | 176 | 173 | 54 | 44 | 66 | 50 | 11 |
| 10.12NQRL15 | RL-15 | 30 | 175 | 188 | 188 | 58 | 47 | 70,5 | 52 | 13,5 |
| 10.12NQRL17 | RL-17 | 42,5 | 260 | 222 | 222 | 68 | 56 | 84 | 62 | 23 |

Maattekening

