



Nemag quick release link

Productinformatie

Algemeen: Nemag Quick Release Links vormen een veilige en snelle verbinding om kabels en ketting te verbinden. Het contactdeel van de C-sectie werd gehard voor een langere levensduur. De sluitdelen kunnen onderling verwisseld worden.

Optie: Een speciale sleutel die in het slotdeel past.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Opmerking: De opgegeven WLL is de aanbevolen maximale belasting voor grijpertoepassingen wanneer links en sockets over speciale kabelschijven lopen. Voor andere toepassingen moeten de officiële interna

Artikelnr.	Code	WLL	MBL T	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht (kg)
10.12NQRL04	RL-4	3	25	76	76	24,5	19	30	21	0,9
10.12NQRL05	RL-5	4,5	33	84	84	27	21	32,5	23	1,2
10.12NQRL06	RL-6	5	37,5	92	92	29,5	23	35	25	1,5
10.12NQRL07	RL-7	7	49	100	100	32	25	38	28	2
10.12NQRL08	RL-8	8	54	108	108	34,5	27	40,5	31	2,5
10.12NQRL09	RL-9	9,5	60	116	116	37	29	43,5	34	3,1
10.12NQRL10	RL-10	12	75	128	128	40,5	32	48	37	4,4
10.12NQRL11	RL-11	15	95	140	140	44	35	53	40	5,7
10.12NQRL12	RL-12	17	110	152	152	47,5	38	57	43	7,2
10.12NQRL13	RL-13	21	135	164	164	51	41	61,5	46	8,7
10.12NQRL14	RL-14	26	160	176	173	54	44	66	50	11
10.12NQRL15	RL-15	30	175	188	188	58	47	70,5	52	13,5
10.12NQRL17	RL-17	42,5	260	222	222	68	56	84	62	23

Maattekening

