

Nemag peersocket



Productinformatie

Algemeen: Nemag peersockets zijn ontworpen om gebruikt te worden met Nemag Quick Release Links en kunnen makkelijk over kabelschijven lopen. De levensduur van de sockets is over het algemeen groter dan dat van staalkabel. De sockets kunnen worden opgegoten met een 2-componenten opgietmiddel en ze zijn geschikt voor gebruik met alle kabelconstructies.

Opmerking: De opgegeven WLL is de aanbevolen maximale belasting voor grijpertoepassingen wanneer links en sockets over speciale kabelschijven lopen. Voor andere toepassingen moeten de officiële interna

Veiligheidsfactor: 5:1

| Artikelnr. | Code | KabelØ Bereik mm | WLL ton | MBL T | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-------|------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 10.10NRPS01 | RP-1 | 10-11 | 1,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 10.10NRPS02 | RP-2 | 12-13 | 2 | 14 | 95 | 56 | 25 | 195 | 15,5 | 13,5 | 22 | 25 | 16 | 0,4 |
| 10.10NRPS03 | RP-3 | 14-15 | 2,5 | 17,5 | 109 | 64 | 28 | 220 | 17,5 | 15,5 | 24 | 29 | 19 | 0,6 |
| 10.10NRPS04 | RP-4 | 16-17 | 3 | 22,5 | 123 | 70 | 31 | 220 | 19,5 | 17,5 | 26 | 31 | 21 | 0,9 |
| 10.10NRPS05 | RP-5 | 18-19 | 4,5 | 27,5 | 135 | 84 | 33 | 245 | 21 | 19 | 30 | 42 | 23 | 1,3 |
| 10.10NRPS06 | RP-6 | 20-21 | 5 | 35 | 152 | 84 | 36 | 310 | 23 | 21 | 33 | 38 | 26 | 1,5 |
| 10.10NRPS07 | RP-7 | 22-24 | 7 | 42,5 | 166 | 100 | 40 | 310 | 26 | 23 | 37 | 48 | 30 | 2,2 |
| 10.10NRPS08 | RP-8 | 25-27 | 8 | 52,5 | 186 | 100 | 43 | 350 | 28 | 25 | 39 | 44 | 32 | 2,4 |
| 10.10NRPS09 | RP-9 | 28-30 | 11 | 70 | 202 | 120 | 45 | 350 | 32 | 28 | 40 | 58 | 35 | 3,7 |
| 10.10NRPS10 | RP-10 | 31-33 | 13 | 85 | 222 | 120 | 52 | 445 | 32 | 28,5 | 45 | 56 | 39 | 4,1 |
| 10.10NRPS11 | RP-11 | 34-36 | 15 | 95 | 239 | 142 | 55 | 445 | 36 | 31,5 | 50 | 70 | 42 | 5,9 |
| 10.10NRPS12 | RP-12 | 37-39 | 17 | 110 | 264 | 142 | 60 | 495 | 39 | 34,5 | 51 | 64 | 45 | 6,7 |
| 10.10NRPS13 | RP-13 | 40-42 | 21 | 125 | 285 | 166 | 63 | 555 | 43 | 36,5 | 59 | 80 | 48 | 9,3 |
| 10.10NRPS14 | RP-14 | 43-45 | 26 | 155 | 312 | 166 | 68 | 595 | 47 | 40 | 62 | 72 | 51 | 10,5 |
| 10.10NRPS15 | RP-15 | 46-48 | 30 | 180 | 337 | 170 | 75 | 595 | 51 | 44 | 66 | 68 | 55 | 12,1 |
| 10.10NRPS17 | RP-17 | 52-56 | 42,5 | 240 | 400 | 220 | 84 | 880 | 60 | 54 | 75 | 90 | 63 | 21,3 |

Maattekening

