

Hijsketting GRADE 120

Productinformatie

Algemeen

Deze nieuwe ketting is vervaardigd volgens de mechanische waarden van G12 en is geschikt voor een maximale bedrijfstemperatuur van 200 ° C. Afgeschuinde hoeken bieden extra flexibiliteit voor de kettingschakels en maken de ketting gemakkelijker te hanteren.

De Winner Pro Flex 200 ketting is dankzij een verbeterde weerstandsfactor, die over de symmetrieas loopt, robuster als het gaat om het weerstaan van vervormingen in de lengterichting in vergelijking met kettingen met ronde schakels met dezelfde diameter. De ketting staat ook voor maximale efficiëntie als onderdeel van het uitgebreide winner pro-portfolio. Een gedetailleerde bedieningshandleiding is beschikbaar.

Norm Overeenkomstig PAS 1061 met aanpassingen.

Materiaal: Grade 12

Markering: Op elke schalm staat een leveranciers ID en sterkteklasse vermeld.

Temperatuursbereik: -60°C tot +300°C

Afwerking: Licht blauwe poedercoating.

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegelaten.

Grade: 12



Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Min. breekkracht (MBF) kN	D mm	E mm	H mm	Gewicht kg/m
11.6677060	8	3	118	8	25	11	1,64
11.6677087	10	5	196	10	33	14	2,7

Maattekening

