



## Kettingleng veiligheidshaak Gr12

### Productinformatie

**Uitvoering:** Topschalm aan een kant en veiligheidshaak aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

**Materiaal:** Grade 12

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 818-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 12

| Artikelnr.    | Ketting diameter mm | WLL ton | Werklengte m |
|---------------|---------------------|---------|--------------|
| 11.92CSY17607 | 7                   | 2,36    | -            |
| -             | 7                   | 2,36    | 0,5          |
| -             | 7                   | 2,36    | 1            |
| -             | 7                   | 2,36    | 1,5          |
| -             | 7                   | 2,36    | 2            |
| -             | 7                   | 2,36    | 2,5          |
| -             | 7                   | 2,36    | 3            |
| -             | 7                   | 2,36    | 3,5          |

|               |    |      |     |
|---------------|----|------|-----|
| -             | 7  | 2,36 | 4   |
| -             | 7  | 2,36 | 5   |
| 11.92CSY17608 | 8  | 3    | -   |
| -             | 8  | 3    | 0,5 |
| -             | 8  | 3    | 1   |
| -             | 8  | 3    | 1,5 |
| -             | 8  | 3    | 2   |
| -             | 8  | 3    | 2,5 |
| -             | 8  | 3    | 3   |
| -             | 8  | 3    | 3,5 |
| -             | 8  | 3    | 4   |
| -             | 8  | 3    | 5   |
| 11.92CSY17610 | 10 | 5    | -   |
| 11.92CSY17613 | 13 | 8    | -   |