

Ketting3sprong veiligheidshaken Gr12

Productinformatie



Uitvoering: Topschalm aan een kant en veiligheidshaken aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 12
Markering: Volgens norm
Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 12

Ketting3sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
7	5	-
7	5	0,5
7	5	1
7	5	1,5
7	5	2
7	5	2,5
7	5	3
7	5	3,5
7	5	4
7	5	5
8	6,3	-
8	6,3	0,5
8	6,3	1
8	6,3	1,5
8	6,3	2
8	6,3	2,5
8	6,3	3
8	6,3	3,5
8	6,3	4
8	6,3	5
10	10,6	-
10	10,6	0,5
10	10,6	1
10	10,6	1,5
10	10,6	2
10	10,6	2,5
10	10,6	3
10	10,6	3,5
10	10,6	4
10	10,6	5
13	17	-

Ketting3sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
13	17	0,5
13	17	1
13	17	1,5
13	17	2
13	17	2,5
13	17	3
13	17	3,5
13	17	4
13	17	5