

Ketting4sprong veiligheidshaken Gr12

Productinformatie

Uitvoering: Topschalm aan een kant en veiligheidshaken aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

... [Read more](#)



Materiaal: Grade 12
Markering: Volgens norm
Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 12

Ketting4sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2514	7	5	-
2514	7	5	0,5
2514	7	5	1
2514	7	5	1,5
2514	7	5	2
2514	7	5	2,5
2514	7	5	3
2514	7	5	3,5
2514	7	5	4
2514	7	5	5
2514	8	6,3	-
2514	8	6,3	0,5
2514	8	6,3	1
2514	8	6,3	1,5
2514	8	6,3	2
2514	8	6,3	2,5
2514	8	6,3	3
2514	8	6,3	3,5
2514	8	6,3	4
2514	8	6,3	5
2514	10	10,6	-
2514	10	10,6	0,5
2514	10	10,6	1
2514	10	10,6	1,5
2514	10	10,6	2
2514	10	10,6	2,5
2514	10	10,6	3
2514	10	10,6	3,5
2514	10	10,6	4
2514	10	10,6	5
2514	13	17	-

Ketting4sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2514	13	17	0,5
2514	13	17	1
2514	13	17	1,5
2514	13	17	2
2514	13	17	2,5
2514	13	17	3
2514	13	17	3,5
2514	13	17	4
2514	13	17	5