

## Ketting4sprong veiligheidshaken Gr12

### Productinformatie

**Uitvoering:** Topschalm aan een kant en veiligheidshaken aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

**Materiaal:** Grade 12

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 818-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 12



Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
2514	7	5	-
2514	7	5	0,5
2514	7	5	1
2514	7	5	1,5
2514	7	5	2
2514	7	5	2,5
2514	7	5	3
2514	7	5	3,5
2514	7	5	4
2514	7	5	5

2514	8	6,3	-
2514	8	6,3	0,5
2514	8	6,3	1
2514	8	6,3	1,5
2514	8	6,3	2
2514	8	6,3	2,5
2514	8	6,3	3
2514	8	6,3	3,5
2514	8	6,3	4
2514	8	6,3	5
2514	10	10,6	-
2514	10	10,6	0,5
2514	10	10,6	1
2514	10	10,6	1,5
2514	10	10,6	2
2514	10	10,6	2,5
2514	10	10,6	3
2514	10	10,6	3,5
2514	10	10,6	4
2514	10	10,6	5
2514	13	17	-
2514	13	17	0,5
2514	13	17	1
2514	13	17	1,5
2514	13	17	2
2514	13	17	2,5

2514

13

17

3

2514

13

17

3,5

2514

13

17

4

2514

13

17

5