

## Pewag vergrootte topschalm MWP

### Productinformatie



Robuuste, gelaste en extra ruime topschalen AWP grade 12 voor gebruik in kettinglengen. De binnenafmetingen van deze topschalm zijn groter dan die van de standaard toptringen zodat hij geschikt is voor grotere haken.

... [Read more](#)

**Materiaal:** Alloy staal Grade 12.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag or PW, winner pro or 12, H16, batch code en type.

**Afwerking:** licht blauwe poedercoating.


**Norm:** EN 1677-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 12

## Pewag vergrootte topschalm MWP

### Maattekening



### Technische gegevens

| Artikelnr. | Code   | WLL ton | Voor haken DIN 15401 N° | dmm mm | smm mm | tmm mm | w mm mm | Gewicht (kg) |
|------------|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| 11.0387984 | MWP 13 | 2,36    | 4                       | 14     | 10     | 120    | 70      | 0,46         |
| 11.0387986 | MWP 16 | 3,2     | 5                       | 17     | 13     | 140    | 80      | 0,74         |
| 11.0387988 | MWP 18 | 5       | 6                       | 19     | 14     | 160    | 95      | 1,05         |
| 11.0387990 | MWP 26 | 10,1    | 10                      | 27     | 20     | 190    | 110     | 2,47         |
| 11.0344788 | MWP 36 | 17,5    | 10                      | 38     | 29     | 275    | 150     | 7,48         |