

Pewag topschalm AWP

Productinformatie



Robuuste en gelaste topschalmen AWP grade 12 met standaard afmetingen zijn ontworpen voor gebruik in kettinglengen & ketting 2-sprongen.

... [Read more](#)

Materiaal: Alloy staal Grade 12.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner Pro of 12, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: -60°C up to +300°C

Afwerking: licht blauwe poedercoating.


Norm: EN 1677-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 12

Pewag topschalm AWP

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Voor haken DIN 15401 N°	dmm mm	smm mm	tmm mm	w mm mm	Gewicht (kg)
11.0387970	AWP 13	2,36	2,5	13	10	110	60	0,34
11.0387972	AWP 16	3,5	2,5	17	14	110	60	0,53
11.0387974	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92
11.0387976	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6
11.0387978	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85
11.0328814	AWP 33	17,5	10	33	21	200	110	4,14