

CWI verbindingsschalm RVS Pewag Gr.6

Productinformatie



Algemeen: RVS (inox) Connex verbindingsschalm (koppelschalm).

Norm: Vergelijkbaar met EN 1677-1.

... [Read more](#)

Materiaal: 1.4462 (AISI 318LN).

Markering: CE


Afwerking: Gebeitst en gestraald.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 6

CWI verbindingschalm RVS Pewag Gr.6

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	b mm mm	c mm	dmm mm	emm mm	gmm mm	smm mm	tmm mm	Gewicht (kg)
11.0955642	CWI 5-6	0,63	34	7	7	36	13	10	11	0,06
11.0974344	CWI 6-6	0,9	40	8	7	42	13	11	12	0,08
11.0975404	CWI 7-6	1,25	51	9	9	54	17	13	14	0,14
11.0974355	CWI 8-6	1,6	51	10	8,5	58	17	13	14	0,16
11.0975390	CWI 10-6	2,5	70	13	13	73	25	18	18	0,37
11.0975392	CWI 13-6	4,25	86	17	17	92	29	23	25	0,76
11.0975396	CWI 16-6	6,3	105	21	20	104	37	32	28	1,41