MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pewag vergrootte topschalm MW

Productinformatie



MW topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in kettinglengen & ketting 2-sprongen, rondstrop en staalkabelsamensellingen. De binnenafmetingen van deze topschalm zijn groter dan die van de standaard topringen zodat hij geschikt is voor grotere kraanhhaken.

... *Read more*

Materiaal: Alloy Staal Grade 10.
Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.
Temperatuursbereik: -40ºC t/m 380°C.
Afwerking: Oranje poedercoating.
Norm: EN 1677-4

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pewag vergrootte topschalm MW

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte mm	Tbv ketting 1-sprong Ø mm	Tbv ketting 2-sprong Ø mm	Voor haken DIN 15401 N°	Dubbele haak DIN 15402 N°	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Gewicht (kg)
402100140300	MW 10	1,4	90	5	5	2,5	4	11	10	90	65	0,22
402100230300	MW 13	2,3	120	6+7	6	4	5	14	10	120	70	0,44
402100320300	MW 16	3,2	140	8	7	5	6	16	13	140	80	0,71
402100420300	MW 18	4,2	160	10	8	6	8	18	14	160	95	1,09
402100670300	MW 22	6,7	170	13	10	10	12	23	17	170	105	1,74
402101010300	MW 26	10,1	190	16	13	10	12	27	20	190	110	2,65
402101600300	MW 32	16	230	19	16	12	16	33	26	230	130	4,78
402102120300	MW 36	21,2	275	22	19	20	25	38	29	275	150	7,48
402104000300	MW 56	40	350	32	26	50	63	56	46	350	250	21,98

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved