



## Pewag topschalm VW

### Productinformatie

De Pewag VW topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in ketting 3- & 4-sprongen.  
Robuuste en gelaste schalmen voor ook te gebruiken voor rondstropsamenstellingen of staalkabel samenstellingen.

**Materiaal:** Alloy staal Grade 10.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m 380°C.

**Afwerking:** Oranje poedercoating.

**Norm:** EN 1677-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	Voor haken DIN 15401 N°	Bestaat uit	emm mm	tmm mm	w mm mm	Gewicht (kg)
11.021726	VW 5	2,3	154	2,5	AW 13 + 2 BW 10	154	110	60	0,52
11.0246797	VW 6	4,2	189	5	AW 18 + 2 BW 13	189	135	75	1,3
11.0246798	VW 7/8	7,6	230	6	AW 22 + 2 BW 16	230	160	90	2,32
11.0246799	VW 10	9,6	265	8	AW 26 + 2 BW 20	265	180	100	3,82
11.0246800	VW 13	14	315	10	AW 32 + 2 BW 22	315	200	110	6,46
11.0246801	VW 16	21,2	400	16	AW 36 + 2 BW 26	400	260	140	10,06
11.0246802	VW 19/20	34,1	500	32	AW 50 + 2 BW 32	500	350	190	22,62
11.0246803	VW 22	40	520	32	AW 50 + 2 BW 36	520	350	190	24,54
11.0271787	VW 26	56	570	32	AW 56 + 2 BW 45	570	400	200	37,6
11.0254793	VW 32	85	660	50	AW 72 + 2 BW 50	660	460	250	66,6

## Maattekening

